

新発売

現場の効率化  
一回100円で  
片づけの作業  
を大幅に  
軽減します。

製品名

セパレートG<sup>®</sup>

販売価格

定価5,000円（税別）

約50回分

☆取り扱い説明書を読んでから使用  
してください。

～室内空気質を考える会社～  
GENSEN CORPORATION

# 簡単ステップ3

Easy step 3

1

コテや道具を洗ったペール缶に  
セパレートGを入れる。

2

攪拌棒やその他でかき混ぜて  
少し待つ。

3

水と材料が分離したら材料を  
網やネットで救って普通ゴミへ  
水は排水口に捨てる。



マンション施工や毎日洗って捨てるのが  
大変だった手間を大幅に削減できますよ。

～室内空気質を考える会社～  
GENSEN CORPORATION

# 環境エコ処理剤

## 『セパレートG』使用方法

*How to use eco-friendly treatment agent "Separate G"*

### 内容物(4点)

セパレートG(粉体)

セパレートGアルファ(液体)

スプーン

かき混ぜ棒(サンプルの場合含まれておりませんので適当に準備して下さい)

### 手順

① 使い終わりました輝・キラ缶に水を半分から7割ほど入れて下さい(内側上部に塗材が付いている場合は水が浸かるところまで落として下さい)

② 付属のスプーンの柄の部分でセパレートGアルファを少量すくって水の中へ入れて下さい(5滴あれば十分ですが粘度がありますので付着したままスプーンをその中で洗い落していただいても結構です)

③ 5~10回ほど付属のかき混ぜ棒で軽く混ぜて下さい

④ 水流が落ち着きましたらセパレートGを付属のスプーンで山盛り1杯入れて下さい。P2へ

# 環境エコ処理剤

## 『セパレートG』使用方法

*How to use eco-friendly treatment agent "Separate G"*

### 内容物(4点)

セパレートG(粉体)

セパレートGアルファ(液体)

スプーン

かき混ぜ棒(サンプルの場合含まれておりませんので適当に準備して下さい)

### 手順

- ⑤ 付属のかき混ぜ棒で30秒ほどかき混ぜてください(激しく混ぜない方が良いでしょう)
- ⑥ 水流が落ち着く頃に小さく固まった物体が見えてきます
- ⑦ 落ち着きましたら再度60秒~90秒ほどゆっくりとかき混ぜてください(小さな塊がまとまって大きくなります)
- ⑧ 塗材と水に分離されておりますので網やネット等に水を流し、残った塗材を処理して下さい。